

KÉMÉNYES, GÁZOLAJOS FŰTŐBERENDEZÉSEK BV 500 KÜLSŐ, RIELLO ÉGŐFEJJEL



GÁZOLAJ



**BV 500 13CR
CENTRIFUGÁLIS VENTILÁTORRAL**



BV 500 13C AXIÁLIS VENTILÁTORRAL



- ▼ Tiszta meleg levegő
- ▼ Könnyen áthelyezhető
- ▼ Alacsony zajszint (72 dB a centrifugális modellnél)
- ▼ Nagyon magas üzemi nyomás (BV500 13CR esetében 770Pa)
- ▼ Füstgáz elvezetési lehetőség
- ▼ A tengerszint feletti magasság jelentős változása esetén az égés szabályozható
- ▼ A külső, Riello égőfejen egyszerű a fűvóka cseréje
- ▼ Nyílások a hőcserélő egyszerűbb tisztításához
- ▼ Üzemanyag előmelegítő
- ▼ Elektromos gyorscsatlakozókkal szerelve
- ▼ Téli-nyári üzemmód (csak szellőztetés)
- ▼ Analóg vagy digitális termosztát csatlakoztatható
- ▼ Nyári-téli kapcsoló (csak szellőztetés)
- ▼ Rozsdamentes acél tűztér
- ▼ Zárt tanksapka, külön levegőzőcső
- ▼ Erős emelőszem gépi emeléshez
- ▼ Szállítókosci

JELLEMZŐK		BV 500-13CR	BV 500-13C
Ventilátor		Radiális	Axiális
Légnomás	Pa	770	443
Légvezetőrendszerbe csatlakoztatható	m	50	30
Légszállítás	m ³ /h	5.000	7.700
Ventilátor motor teljesítménye	W/rpm	2.000/1.600	1.500/2.750
Légfúvó nyílás átmérője		2 x 12" (300 mm) vagy 1 x 16" (400 mm)	
Maximális fűtőteljesítmény	kW	150	150
	Btu/h	500.000	500.000
	kcal/h	126.000	126.000
Fűtőteljesítmény	kW	117	117
	Btu/h	400.000	400.000
	kcal/h	101.000	101.000
Meleg levegő hőmérséklete	°C	95	95
Termosztátos szabályozás		Analóg vagy digitális	Analóg vagy digitális
Szellőztető mód		Igen	Igen
Füstcső	mm	150	150
IP védettség	IP	IP 43	IP 43
Üzemanyagtank	l	150	150
Max. üzemanyag-fogyasztás	l/h	13,32	13,32
Üzemanyag-fogyasztás	l/h	12,19	12,19
Áramfelvétel	A	14	13
Feszültség	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Nettó súly	kg	230	224
Termék mérete	mm	2.086 x 717 x 1.233	2.086 x 717 x 1.233
Csomagolási méret	mm	1.634 x 686 x 1.468	1.634 x 686 x 1.468