Aparato de soldadura para electrodo (MMA)

Réf. **013032**

INVERTER 3200

∅ 1.6 ▸ 3.2 mm

Monofásico 230 V –Corriente continuo



MADE in FRANCE

Ventajas :

- Aparato de technologia Inverter para soldar todo typo de electrodos rutilos, básicas, inox en corriente continuo
- Práctico, gracias a su peso ligero (3.4 kg), su volumen muy reducido y su bajo consumo
- Insensible a las variaciónes del corriente o a la longitud del arco
- Potencia de soldadura permanente
- Arranque inmediato gracias a su tensión de vacio muy elevado
- Fusión muy suave gracias a su corriente continuo
- Buena penetración y perfecta estabilidad del arco
- Protección contra subvoltaje y sobre voltaje (+/-15%)
- Utilización en TIG con rascador
- Dispone de las siguentes características :
  - Arc Force : aumento punctual del corriente en situacción de soldadura difícil
  - Hot start : potencia aumentada al arranque
  - Anti stiking : metodo anti-pegadura

0→60min.=

Ø 1,6	Ø 2	Ø 2,5	Ø 3,2	
100%	100%	100%	28	

NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

EN 60 974-1

Accessorios :

- Cable de alimentación : 1.80 m
- Cable pinza de masa : 25 mm² (*2.50 m*) y connector TEXAS 25
- Cable pinza porte electrodos : 25 mm² (*3.50 m*) y connector TEXAS 25

50/60 HZ V	A	Ø mm	Uo V	Uocv V	X 25% A	X 60% A	I2 EN 60 974 A	I2 max. A	100% Cu		IP21 H	cm kg
230	16	1,6 ▸ 3,2	70	75	130	90	10 ▸ 130	145	●	●	●	12,5x24 x 17 **3.4**

BP 4159 – 53941 St Berthevin – LAVAL Cédex FRANCE – Fax +33 (0)2 43 68 35 21
www.gys.fr - e-mail : gys@wanadoo.fr