



**5.01.02 RD 18-100**

Megnevezés	Érték	Egység
<b>Mértékek és súlyok</b>		
Saját tömeg ROPS-bukócső nélkül	1510	kg
Üzemi tömeg ROPS-bukócsővel	1670	kg
Tengelyterhelés elől / hátul	815 / 855	kg
Munkaszélesség / max. munkaszélesség	1056 / 1056	mm
Nyomkörösugár belül / kívül	2130 / 3165	mm
<b>Dízelmotor</b>		
Gyártó	Kubota	
Típus	D1005	
Hengerek száma	3	
Teljesítmény (ISO 14396) / névleges fordulatszám	14,8 / 2700	kW / 1/min
Károsanyag kibocsátási osztály EU / Amerikai Egyesült Államok	– / Tier 4	
<b>Hajtómű</b>		
Sebesség munkamenetben	0-11,0 / (0-6,8)	km/h / (mph)
Kapaszkodóképesség vibrációval / anélkül	30 / 40	%
Megengedett hosszanti dőlés max.	20	°
Megengedett keresztirányú dőlés max.	20	°
<b>Vibráció</b>		
Vibráció	elől / hátul	
Frekvencia / fordulatszám	65 / 3900	Hz / 1/min
Amplitúdó max.	0,45	mm
<b>Kormányzás</b>		
A kormány elforgathatósága mindkét oldalra	33	°
Ingakiegyenlítés felfelé és lefelé	8	°
<b>Feltöltési mennyiség</b>		
Üzemanyag	33,00	l
Motorolaj (olajcserekor)	5,10	l
Dízelmotor hűtőközeg	6,10	l
Hidraulikaolaj	26,00	l
Vízzel permetezés	70,00	l
<b>Zajkibocsátási adatok</b>		
Garantált hangteljesítményszint $L_{WA}$	104	dB(A)
Mért hangnyomásszint a ROPS-bukócsővel rendelkező vezetőálláson	86	dB(A)
<b>Elektromos berendezés</b>		
Üzemi feszültség	12	V