

**5.01.04 RD 27-120**

Megnevezés	Érték	Egység
<b>Mértékek és súlyok</b>		
Saját tömeg ROPS-bukócső nélkül	2454	kg
Üzemi tömeg ROPS-bukócsővel	2695	kg
Tengelyterhelés elöl / hátul	1335 / 1360	kg
Munkaszélesség/max. Munkaszélesség	1200 / 1250	mm
Nyomkörösugár belül / kívül	2370 / 3570	mm
<b>Dízelmotor</b>		
Gyártó	Kubota	
Típus	D1503	
Hengerek száma	3	
Teljesítmény (ISO 14396) / névleges fordulatszám	22,9 / 2700	kW / 1/min
Károsanyag kibocsátási osztály EU / Amerikai Egyesült Államok	III A / Tier 4i	
<b>Hajtómű</b>		
Sebesség munkamenetben	0 - 12 / (0 - 7,5)	km/h / (mph)
Kapaszkodóképesség vibrációval / anélkül	30/40	%
Megengedett hosszanti dőlés max.	20	°
Megengedett keresztirányú dőlés max.	20	°
<b>Vibráció</b>		
Vibráció	elöl / hátul	
Frekvencia / fordulatszám	67 / 4020	Hz / 1/min
Amplitúdó max.	0,52	mm
<b>Kormányzás</b>		
A kormány elforgathatósága mindkét oldalra	32	°
Ingakiegyenlítés felfelé és lefelé	8	°
<b>Nyomtáv váltás</b>		
Nyomtáv váltás jobbra	50	mm



Megnevezés	Érték	Egység
<b>Feltöltési mennyiség</b>		
Üzemanyag	42,00	l
Motorolaj (olajcserekor)	7,00	l
Dízelmotor hűtőközeg	8,00	l
Hidraulikaolaj	26,00	l
Vízzel permetezés	180,00	l
<b>Zajkibocsátási adatok</b>		
Garantált hangteljesítményszint $L_{WA}$	106	dB(A)
Mért hangnyomásszint a ROPS-bukócsővel rendelkező vezetőálláson	88	dB(A)
<b>Elektromos berendezés</b>		
Üzemi feszültség	12	V

