

# IPARI PÁRÁTLANÍTÓ BERENDEZÉSEK MODELLEK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA

## DH 732



## DH 752



- Nagy hatékonyság
- Tartós kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- Kényelmesen szállítható a kompakt felépítésének (DH 732), nagy kerekeinek (DH 752) és ergonómikus fogantyújának köszönhetően
- Könnyen kezelhető, beépített légnedvességmérő
- Folyamatosan üzemelhet (24 óra/nap)
- Automata kikapcsolási funkció, ha a víztartály megtelt
- Kondenzvíz elvezető cső csatlakoztatás
- Üzemóra számláló
- Levegő szűrő
- Gyors és automatikus fagymentesítés forró gázok segítségével



## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

- Építőipari szakmunkáknál
- Vizes, beázott épületekben és pincékben
- Páraleszapódás csökkentése, (pl. vízművekben és szennyvíztisztító telepeken)
- Raktárakban

MŰSZAKI ADATOK		DH 732	DH 752
Kapacitás (30°C/80% RH)	l/24óra	30	46,7
Párátlanítandó helyiség térfogata	m <sup>3</sup>	65	117
Légszállítás	m <sup>3</sup> /óra	160	350
Működési tartomány:			
hőmérséklet	°C	5-35	5-35
relatív páratartalom	%	35-90	20-90
Hűtőközeg		R-410a	R-407c
Motor teljesítménye	W	680	900
Feszültség	V/Hz	220-240/50	220-240/50
Zajszint	dB	42	52
Kompresszor		csavar	csavar
Víztartály térfogata	l	6,5	5,7
Méret (h x sz x m)	mm	402 x 387 x 592	610 x 405 x 660
Nettó súly	kg	19,5	31
Raklap	db	18	12