

PET-5M, PET-7M fénytorony

A fénytorony ideiglenes éjszakai megvilágítására szolgál. Könnyen szállítható és telepíthető. Alkalmazható árvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatoknál, valamint baleseti helyszíneléseknél, rendezvények, sportpályák megvilágítására, valamint egyéb éjszakai munkavégzési helyeken. Az építőiparban munkaterületek, útépítések, éjszakai közműjavítások megvilágítására alkalmas.

Műszaki adatok:

	PET-5M	PET-7M	Előnyök:
Teljes magasság:	5,5 méter	7 méter	Egyszerű telepíthetőség
Fényszórók száma:	4	4	Könnyű szállíthatóság
Fényszórók teljesítménye:	4 x 400 W 4 x 1000 W	4 x 400 W 4 x 1000 W	Rozsdamentes oszlop elemek Választható fényforrások
Megvilágított terület (4 x 400 W):	620 nm	705 nm	
Átlagos fényerő (4 x 400 W):	19 lux	16 lux	
Megvilágított terület (4 x 1000 W):	635 nm	705 nm	
Átlagos fényerő (4 x 1000 W):	63 lux	52 lux	
Max szélesség:	70 km/ó	70 km/ó	
Állvány tömege:	56 kg	65 kg	
Fényszórók tömege:	11 / 15 kg	11 / 15 kg	
Méret összezárván:	40 x 40 x 185 cm	40 x 40 x 235 cm	
Méret kinyitva:	195 x 245 x 550 cm	195 x 245 x 700 cm	

